Irecoheat Basic Smart panelen





Bij paneel inbegrepen!

Het Irecoheat Basicmodel is een goedkopere variant op het standaard Eco model. dit model heeft een andere beugel, minder goede afwerking en iets minder isolatie aan de achterkant (wat een klein warmte-output verlies als gevolg heeft). Het grote voordeel van het paneel zit in de prijs, de Basicmodellen worden goedkoper aangeboden, en incl. afstandsbediening geleverd. Irecoheat Basic panelen zijn ideaal geschikt voor onder andere: Woningen, bijverwarming, eenvoudige oplossingen, etc.

- CE & TUV gekeurd
- Europees fabricaat
- IP44 spatwaterdicht
- Plug & play systeem
- Incl. wand/plafond beugel
- Incl. afstandsbediening
- incl. 170cm snoer en stekker
- Gegalvaniseerd staal

Uitvoeringen:

Wit:

- Irecoheat Basic-smart 450W - incl. remote - 600x600x25mm - 501.W1122
- Irecoheat Basic-smart 700W - incl. remote - 900x600x25mm - 501.W1121
- Irecoheat Basic-smart 900W - incl. remote - 1200x600x25mm - 501.W1123

Accessoires:

Voor alle panelen zijn vloersteunen beschikbaar waarmee een paneel mobiel toepasbaar kan worden gemaakt. Een afstandsbediening met thermostatische regeling is bij dit paneel standaard inbegrepen.

Wat(t) heb ik nodig?

Infraroodpanelen

Hoeveel vermogen voor welke ruimte?

Bij infraroodpanelen is het juiste vermogen bepalend voor comfort en efficiëntie. Omdat deze panelen werken met gelijkmatige stralingswarmte, is een goede afstemming op de ruimte essentieel. Hieronder lichten wij de belangrijkste uitgangspunten toe. Uiteraard kunt u ons ook altijd benaderen voor persoonlijk advies. Het vermogen van lange-golf infraroodpanelen wordt bepaald door een aantal praktische factoren. In deze brochure beperken wij ons tot gangbare toepassingen zoals woningen en kantoren. Overigens kunnen lange golf infraroodpanelen enkel in geïsoleerde ruimtes worden toegepast. Voor buiten of hoge, slecht geïsoleerde ruimtes heeft Holland Infrarood Techniek andere geschikte oplossingen in haar assortiment.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Oppervlakte van de ruimte
- Plafondhoogte
- Isolatiewaarde en bouwjaar
- Aantal en spreiding van de panelen
- Montagewijze (wand of plafond)
- Gewenste comforttemperatuur

Doorgaans voor woningen:

Woningen – infraroodpanelen

Isolatie	Montagehoogte	Vermogen per m^2
Slecht	2,5m	95
Matig	2,5m	90
Redelijk	2,5m	85
Goed	2,5m	80
Uitstekend	2,5m	75